

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3/2017/EX4.02

zgodnie z zał.III w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejem typu C2T

2. Zamierzone zastosowanie:

Zaprawa cementowa jednoskładnikowa EX4.02 klasy CM P do wykonywania wypraw hydroizolacyjnych przed wykonaniem okładziny z płytek ceramicznych montowanych klejem typu C2T.

3. Producent: **P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.**

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

www.euromix.com.pl, tel. 32 4344472

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : **System 3**

5. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2017

„Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.”

Jednostka notyf. nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, o/Kraków, wystawiła sprawozdanie z oceny właściwości użytkowych nr SB/14/15/N we współpracy z Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT nr sprawozdania EKW/09/08/2015.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja Techniczna
Wodoszczelność – przenikanie wody	Brak przenikania	EN 14891:2017
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		patrz Karta Charakterystyki**)


*) – w warunkach laboratoryjnych tj. temp. 23°C i wilgotności wzgl. 60%

**) Karta charakterystyki dostępna jest na stronie www.euromix.com.pl.

Właściwości użytkowe określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ewa Smółka – Szef produkcji
Pełnomocnik Dyrektora ds.ZKP



w Żorach, dnia 24.04.2017.