

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/2021/GX 01

zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**GX 01 Gładź gipsowa śnieżnobiała, elastyczna.**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk gipsowy cienkowsarstwowy C6/20/2 do stosowania wewnątrz.

3. Producent:

**P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.**

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

[www.euromix.com.pl](http://www.euromix.com.pl), tel. 32 4344472

Zakład produkcyjny: 44-240 Żory, ul. Boczna 6

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 13279-1:2008**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja Techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 13501-1
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Izolacja cieplna	NPD	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	-	NPD

Dodatkowe właściwości tynku gipsowego:		
Uziarnienie: pozostałość na sicie o boku oczka 1,5mm	0% masy	EN 13279-1:2008
Początek czasu wiązania	>20 min.;	
Wytrzymałość na zginanie	>1N/mm <sup>2</sup> ;	
Wytrzymałość na ściskanie	>2 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność: do betonu	>0,5 N/mm <sup>2</sup>	
do zaprawy cem.-wap	>0,3 N/mm <sup>2</sup>	
do płyty GK	> 0,2 N/mm <sup>2</sup>	

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na [www.euromix.com.pl](http://www.euromix.com.pl)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ewa Smółka

w Żorach, dnia 25.06.2021.

