

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/2016/GX-START

zgodnie z rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 zmien. zał.III do rozporządzenia nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GX- START Gips szpachlowy (do wewnątrz)

2. Zamierzone zastosowanie:

Budownictwo, Glazurnictwo - Gips szpachlowy GX - START przeznaczony jest do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów w celu uzupełnienia w nich ubytków, pęknięć oraz wyrównania chropowatych powierzchni. Stanowi on warstwę startową i podkładową przed zastosowaniem gładzi gipsowej GX 01 – stanowiącej warstwę finalną. Gips szpachlowy GX - START stosuje się wewnątrz budynków na typowych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gazobeton.

3. Producent:

P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

www.euromix.com.pl, tel. 32 4344472

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: **system 4**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 13279-1:2008** „Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania.”

Jednostka notyfikowana: nie dotyczy

6b. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja Techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 13501-1
Zawartość substancji niebezpiecznych		Karta charakterystyki *)
Zawartość spoiwa gipsowego	<50%	PN-EN 13279-1:2009
Uziarnienie: pozostałość na sicie o boku oczka 1,5mm	0% masy	
Początek czasu wiązania (metodą Vicata)	>20 min.;	
Wytrzymałość na zginanie	>1 N/mm ² ;	
Wytrzymałość na ściskanie	>2 N/mm ²	
Przyczepność do podłoża i model zerwania	≥0,1 N/mm ² B	
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Izolacja cieplna	NPD	

*) Karta charakterystyki dostępna jest na stronie www.euromix.com.pl


GX - START spełnia wymagania dla tynków cienkowarstwowych B2/20/2.

8. Dokumentacja Techniczna: sprawozdanie z badań typu nr EKW/03/03/2016

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu SA zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ewa Smółka – Szef Produkcji
Pełnomocnik Dyrektora ds.ZKP



Żory, 04.04.2016.