



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 7/2014/ TYNKI

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Tynki mozaikowe oraz tynki pigmentowane w masie.

2 Zamierzone zastosowanie :

Masy tynkarskie przeznaczone są do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach z betonu, gipsu i zaprawy cementowo-wapiennej wewnątrz i na zewnątrz budynków.

3. Producent:

P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Nie dotyczy

6. Norma : **PN-EN 15824: 2010**

- Jednostka ds. oceny technicznej:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy farb, Klejów i Polimerów „Spektrochem”

Ul. Marii Dąbrowskiej 15 , 39-400 Tarnobrzeg

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

DLA TYNKÓW PIGMENTOWYCH:

- współczynnik przenikania pary wodnej : 44+-4 [g/m²d] - V₂-średnia
- absorpcja wody po 24 h : 0,063 [kg/(m²x h^{0,5})] – W₃- niska
- adhezja MPa : 1,86
- trwałość , przyczepność po 25 cyklach mrozoodporności MPa – 1,8+- 0,3

TYNK MOZAIKOWY

- współczynnik przenikania pary wodnej : 100+- 12 [g/m²d] - V₂ - średnia
- absorpcja wody po 24 h : 2,68 [kg/(m²x h^{0,5})] – W₁
- adhezja , MPa – 1,45
- trwałość , przyczepność do podłoża po 25 cyklach mrozoodporności : 1,30 +-0,05 [MPa]
- odporność ogniowa dla tynków : klasa C zgodnie z notatką w PN -EN 15824:2009

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producent podpisała: Joanna Harańczyk
Żory, 13.06.2014 r.

.....
podpis