

EURO-MIX

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA

GX-02

- **Gotowa do użycia**
- **Łatwo się szlifuje**
- **Nakładanie ręczne i maszynowe**
- **Wysoka przyczepność do podłoża**
- **Idealnie gładkie powierzchnie**
- **Nie wymaga gruntowania przed malowaniem**

ZASTOSOWANIE: Wewnątrz pomieszczeń do wygładzania ścian i sufitów betonowych, tynków cementowo - wapiennych, gipsowych oraz wykończeniowego szpachlowania płyt gipsowo – kartonowych metodą ręczną i maszynową.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA : Podłoże powinno być suche, zwarte, odtłuszczone, bez luźnych ziaren piasku i pyłu. Podłoża nowe, wysezonowane, zaleca się przed szpachlowaniem zagruntować preparatem gruntującym POROGRUNT EX 7.02. Większe nierówności i ubytki zaleca się uzupełnić gipsem szpachlowym. Pęknięcia należy naprawić stosując taśmę papierową lub z włókna szklanego.

PRZYGOTOWANIE SPOSÓB UŻYCIA: Przed przystąpieniem do nakładania należy masę wymieszać ręcznie za pomocą kielni lub mieszadła wolnoobrotowego w celu uzyskania jednolitej konsystencji.

Uwaga! Nie doprowadzić do zbytowego napowietrzenia masy przez szybkie mieszanie

W razie potrzeby można dodać pewną niewielką ilość czystej wody.

Nakładać równomiernie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub mechanicznie jednorazowo warstwę o grubości od 1-3 mm. W miarę potrzeby drugą warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.

Wyschniętą powierzchnię szpachli szlifować papierem ściernym lub siatką, odpylić.

Niewykorzystana masa szczelnie zamknięta pozostaje gotowa do użytku przez dłuższy czas.

Użyte narzędzia po pracy należy umyć w ciepłej wodzie

ZUŻYCIE:

Okolo 1,5 kg/m² przy grubości 1 mm

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od + 5 °C do +25 ° C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania.

Okres przydatności do użycia : 12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIE:

wiaderka 5 kg, 9 kg, 25 kg

NORMY: wyprodukowano zgodnie z normą ZN-MBS 13:2010

Produkt posiada aktualny atest higieniczny

DANE TECHNICZNE:

-Baza: dyspersja :

dyspersja styrenowo -akrylowa z wypełniaczami i dodatkami

-Kolor:

biały

-Gęstość objętościowa:

ok. 1,6 g/m³

-Grubość warstwy:

od 1 – 3 mm

Informacje zawarte w dokumencie podano w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie.

Podane informacje na temat produktu określają jego parametry użytkowe jedynie w przybliżeniu i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Szczegółowe dane dotyczące parametrów oraz ich dopuszczalnych zakresów znajdują się w normie wyrobu

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian do niniejszej informacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.