

X  **EURO-MIX**
EURO Kleje i tynki na medal

PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ



INFORMACJE O PRODUKTACH



NAZWA HANDLOWA: **EX 1.01**

PRODUKT: Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i terakoty (do wewnątrz) C1T

ZASTOSOWANIE:

Do klejenia płytek i kształtek ceramicznych, terakoty wewnątrz pomieszczeń na podłogach i ścianach (tynkowanych, betonowych, z materiałów ceramicznych). EX 1.01 może być również stosowana jako szpachlówka lub mocna zaprawa murarska, wyrównawcza (do 5 mm). Do klejenia płytek o max. długości bloku 30 x 30 cm. Nie należy stosować do klejenia płytek gresowych.

OPAKOWANIE: 5kg
25kg **ZUŻYCIE:** 2 do 3,5 kg/m²



NAZWA HANDLOWA: **EX 1.02 plus**

PRODUKT: Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i kamiennych, wodo- i mrozoodporna. C2T

ZASTOSOWANIE:

Do klejenia płytek z terakoty, gresu, płytek fajansowych, klinkierowych, z kamieni naturalnych z wyjątkiem marmuru, idealna do fasady, cokoły. Klej można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku na ścianach i podłogach (także przy ogrzewaniu podłogowym) całkowicie wodo- i mrozoodporna, o podwyższonej przyczepności i wytrzymałości.

OPAKOWANIE: 5kg
25kg **ZUŻYCIE:** 2,3 do 3,1 kg/m²



NAZWA HANDLOWA: **EX 1.03 super**

PRODUKT: Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych, gresu o zwiększonej wytrzymałości i przyczepności, wodo- i mrozoodporna superplastyczna. C2T S1

ZASTOSOWANIE:

Wyjątkowo dobra przyczepność i bardzo duża wytrzymałość przy wysokiej elastyczności pozwalają na klejenie płytek i kształtek ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, mozaiki, klinkieru w miejscach szczególnie narażonych na działanie mrozu i wody, na większość podłoży budowlanych. Szczególnie polecana do klejenia płytek na już istniejące, w systemach ogrzewania podłogowego, na tarasy, balkony, parapety, schody zewnętrzne, baseny.

OPAKOWANIE: 5kg
25kg **ZUŻYCIE:** 3 do 5 kg/m²



NAZWA HANDLOWA: **EX 1.03 M**

PRODUKT: Zaprawa klejowa biała do marmuru i kamieni naturalnych oraz płytek z materiałów nasiąkliwych o zwiększonej wytrzymałości i przyczepności, wodo- i mrozoodporna, superplastyczna. C2T S1

ZASTOSOWANIE:

Biała, wyjątkowo elastyczna i o bardzo wysokiej przyczepności, szczególnie polecana do klejenia elementów z marmuru i innych kamieni naturalnych, na których mogą wystąpić przebarwienia po zastosowaniu tradycyjnych zapraw klejowych na bazie szarego cementu. Również do klejenia płytek na już istniejące w systemach ogrzewania podłogowego, na tarasy, balkony, parapety, schody zewnętrzne, baseny.

OPAKOWANIE: 5kg
25kg **ZUŻYCIE:** 3 do 5 kg/m²

NAZWA HANDLOWA: EX 2.01
PRODUKT: Zaprawa klejowa do wełny mineralnej

ZASTOSOWANIE:

Do klejenia płyt fasadowych z wełny mineralnej (również ze styropianu), oraz do zatapiania siatki z włókna szklanego. Zaprawa jest wodo- i mrozoodporna. Cechuje się bardzo dobrą wytrzymałością oraz zwiększoną przyczepnością do wszystkich mineralnych podłoży ściennych otynkowanych oraz w stanie surowym (cegła, pustak ceramiczny, pustak żużłobetonowy, bloczki gazo-betonowe, prefabrykaty, itp.). Zaprawy nie można stosować na powierzchniach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych (typu siding)

OPAKOWANIE: 25kg **ZUŻYCIE:** 5 do 6 kg/m² przy klejeniu płyt do ścian
ok. 5 kg/m² przy klejeniu siatki z włókna szklanego


NAZWA HANDLOWA: EX 2.02 START
PRODUKT: Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych

ZASTOSOWANIE:

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych do wszelkiego typu podłoży budowlanych z wyjątkiem drewna, blachy i tworzyw sztucznych. Posiada wysoką wytrzymałość na siły ścinające, dużą przyczepność do podłoża, jest wodo- i mrozoodporna. Nie należy stosować jej do wykonywania warstwy zbrojonej siatką w systemach ocieplania budynków!

OPAKOWANIE: 25kg **ZUŻYCIE:** 4,5 kg/m²


NAZWA HANDLOWA: EX 2.02
PRODUKT: Zaprawa klejąca do siatki i styropianu z włóknami celulozowymi.

ZASTOSOWANIE:

Do klejenia styropianu oraz wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego pod tynki szlachetne przy ocieplaniu zewnętrznych ścian budynków metodą lekką-mokrą w systemie EURO-MIX. Posiada wysoką wytrzymałość i bardzo dobrą przyczepność do większości mineralnych podłoży ściennych otynkowanych oraz w stanie surowym (cegła, pustak ceramiczny, pustak żużłobetonowy, bloczki gazo-betonowe, prefabrykaty, itp.). Całkowicie wodo- i mrozoodporna. Zaprawy nie można stosować na powierzchniach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych (np. typu siding). Dostępna również w wersji EX 2.02B na białym cemencie

OPAKOWANIE: 25kg **ZUŻYCIE:** ok. 4,5 kg/m² przy klejeniu styropianu
ok. 3,4kg/m² przy klejeniu siatki z włókna szklanego


NAZWA HANDLOWA: EX 4.02
PRODUKT: Zaprawa hydroizolacyjna wew./zewn. pod okładziny z płytek ceramicznych.

ZASTOSOWANIE:

Sucha zaprawa cementowa do wykonywania wypraw hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, na elementach poziomych i pionowych, w miejscach szczególnie narażonych na działanie wody, typu podłogi, ściany wewnętrzne, fundamenty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych pod okładziny z płytek ceramicznych.

OPAKOWANIE: 4kg (na zamówienie)
15kg **ZUŻYCIE:** 2,7 kg suchej masy na 1m² przy warstwie 2-3 mm (na podłożu chłonnym i porowatym)





NAZWA HANDLOWA: EX 3.02

PRODUKT: Tynk mineralny szlachetny, biały

ZASTOSOWANIE:

Mineralny tynk szlachetny EX 3.02 biały dostępny jest w dwóch strukturach: „kornik” o średnicy ziaren 1, 2,5 i 4 mm oraz „baranek” o średnicy ziaren 1, 1,5, 2 i 2,5 mm. Przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz lub wewnątrz budynków na typowych, równych i gładkich mineralnych podłożach ściennych. Jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem EURO-MIX lub EURO-MIN. Może służyć także do pokrywania starych tynków tradycyjnych. Możliwość malowania farbami elewacyjnymi.

OPAKOWANIE: 25kg

ZUŻYCIE:



2,5 kg/m²
Baranek 1 mm



2,8 kg/m²
Baranek 1,5 mm



3,0 kg/m²
Baranek 2 mm



3,5 kg/m²
Baranek 2,5 mm



2,5 kg/m²
Kornik 1 mm



3,2 kg/m²
Kornik 2,5 mm



4,0 kg/m²
Kornik 4 mm



NAZWA HANDLOWA: EX 5.05

PRODUKT: Zaprawa tynkarska maszynowa CSIII wew./ zewn. o średnicy ziaren do 0,5 mm

ZASTOSOWANIE:

Lekka, sucha zaprawa cementowo-wapienna do wykonywania tynków maszynowych w jednej lub dwóch warstwach na ścianach wew. i zewn. budynków mieszkalnych lub gospodarczych z pustaków, cegły lub betonu. Również z możliwością nanoszenia ręcznego. Wydajna i łatwa w obróbce. O podwyższonych parametrach termoizolacyjności dzięki zawartości perlitu.

OPAKOWANIE: 25kg **ZUŻYCIE:** ok. 17 kg suchej masy a 1m² przy grubości 1cm



NAZWA HANDLOWA: EX 6.01/EX 6.01B

PRODUKT: Szpachlówka cementowa, szara i biała, wodo- i mrozoodporna.

ZASTOSOWANIE:

- do wyrównywania, naprawy i renowacji powierzchni ścian, posadzek i sufitów
- wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- doskonała do pomieszczeń o dużej wilgotności typu łazienka, kuchnia, pralnia
- znakomita przyczepność do betonu (również komórkowego), tynków cem.-wap., cementowych
- do szpachlowania złącz płyt stropowych i innych prefabrykatów
- idealne podłoże pod farby dyspersyjne, tynki mineralne i żywiczne, tapety
- w porównaniu ze szpachlówkami gipsowymi cechuje się odpornością na mróz i wodę, znacznie wyższą wytrzymałością oraz odczynem alkalicznym, co ma duże znaczenie przy stosowaniu jej jako podłoże pod malowanie
- nakładanie cienkowarstwowe od 1mm do 5mm

OPAKOWANIE: 5kg (na zamówienie)
25kg

ZUŻYCIE: 1,7 kg/m²/1mm

NAZWA HANDLOWA: EX 9.01
PRODUKT: Zaprawa murarsko-cementowa

ZASTOSOWANIE:

Sucha zaprawa murarska przeznaczona do murowania ścian fundamentowych, filarów nośnych, murów, sklepień i łuków. Do wykonywania posadzek i obrutek pod tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz do wszelkiego rodzaju elementów kotwiących.

Zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku; jest mrozoodporna i wodoodporna. Stosowana w elementach budynku, które podlegają wymaganiom reakcji na ogień oraz izolacji cieplnej.

OPAKOWANIE: 25kg **ZUŻYCIE:** ok. 8 kg/m² przy grubości spoiny 5 mm

NAZWA HANDLOWA: EX 9.02/ EX 9.02B
PRODUKT: Zaprawa klejąca do gazobetonu w kolorze SZARYM klasy M5, oraz BIAŁYM klasy M5 i M10.

ZASTOSOWANIE:

Wodo- i mrozoodporna zaprawa do murowania metodą cienkowarstwową ścian z bloczków betonu komórkowego oraz silikatów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów bud. Nadaje się do wypełniania niewielkich ubytków oraz do szpachlowania o grubości warstwy do 3 mm. Wydajna i prosta w użyciu z optymalnym czasem korekty.

OPAKOWANIE: 25kg **ZUŻYCIE:** 8 kg/m² muru z pustaka gazobetonowego 25x25x50 cm przy grubości spoiny 3 mm

NAZWA HANDLOWA: EX 9.03
PRODUKT: Zaprawa tynkarsko-murarska

ZASTOSOWANIE:

Sucha zaprawa przeznaczona do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz mocowań wszelkiego rodzaju elementów kotwiących. Służyć może również do murowania ścian fundamentowych, filarów nośnych, murów, sklepień i łuków. Jest mrozoodporna i wodoodporna

OPAKOWANIE: 25kg **ZUŻYCIE:** 1,45 kg/m² / 1mm

NAZWA HANDLOWA: EX 9.04 S
PRODUKT: Zaprawa do murowania i jednoczesnego fugowania klinkieru z dodatkiem trassu M10 o średnicy ziaren do 1mm.

ZASTOSOWANIE:

Sucha zaprawa murarska na bazie cementu i trassu jako spoiwa. Służy do jednoczesnego murowania i fugowania murów licowych z cegły klinkierowej o niskiej nasiąkliwości. Po związaniu zaprawa uzyskuje wysoką odporność na agresywny wpływ środowiska, ma niski skurcz podczas wiązania, jest elastyczna i paroprzepuszczalna. Dodatek trassu wiąże „wolne” wapno, co istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów na murze EX 9.04 S dostępna jest w 5 kolorach: szary, kremowo-biały, antracyt, brąz, piaskowy.

OPAKOWANIE: 25kg **ZUŻYCIE:** Przy jednoczesnym murowaniu i fugowaniu: 40kg/m² muru z cegły o wym. 7x11, 5x24 przy grubości spoiny 1 cm




NAZWA HANDLOWA: EX 10.01

PRODUKT: Zaprawa wyrównująca.

ZASTOSOWANIE:

Służy do wykonywania wylewek o grubości od 5 mm do 4 cm wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jak również do wypełniania ubytków w typowych mineralnych podłożach budowlanych (ściany murowane z elementów małowymiarowych lub monolityczne, otynkowane lub w stanie surowym, sufity, wylewki, jastrychy, itp.) dzięki czemu zmniejsza zużycie kleju do glazury (lub do styropianu). Doskonala jako warstwa wyrównawcza od 2 do 10 mm, jako podkład pod tynki cienkowarstwowe nakładane na stare, stabilne tynki.

OPAKOWANIE:

25kg

ZUŻYCIE: 1,6 kg/m² /1mm tj. przy grubości 5mm- 9,6 kg/m²; przy grubości 4 cm - 2,5 worka na 1 m²



NAZWA HANDLOWA: EX 10.02

PRODUKT: Cementowa wylewka samopoziomująca 2-20mm

ZASTOSOWANIE:

Służy do wykonywania podkładów podłogowych w warstwie od 2-20 mm wewnątrz budynków i do wyrównywania różnych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin. Doskonala do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Idealnie się rozlewa i poziomuje tworząc gładką powierzchnię. Przed wykonaniem wylewki podłoże należy zagruntować gruntem EX 7.03 Floorgrunt. Jest szybkowiążąca - 6 godz. w temp. 23°C, wilgotność 50%

OPAKOWANIE:

25kg

ZUŻYCIE: ok. 3kg/1m² przy min. warstwie 2 mm



NAZWA HANDLOWA: GX 01

PRODUKT: Śnieżnobiała, elastyczna gładź gipsowa

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian, sufitów wewnątrz pomieszczeń. Do uzupełniania ubytków w tynkach oraz do łączenia i spoinowania elementów gipsowych, w tym płyt gipsowo-kartonowych. Jest idealnym podłożem pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie i tapety. Nie kurczy się podczas wiązania, łatwa do obrabiania po związaniu.

OPAKOWANIE:

5kg
25kg

ZUŻYCIE: 1,2 kg/m²



NAZWA HANDLOWA: GX-START

PRODUKT: Gips szpachlowy biały (do wewnątrz)

ZASTOSOWANIE:

- do ręcznego cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów,
- jako uzupełnianie ubytków i pęknięć w podłożu,
- do wyrównywania chropowatych powierzchni,
- jako warstwa startowa i podkładowa pod gładź gipsową GX 01.
- Wewnątrz budynków na typowe podłoża mineralne, tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gazobeton, które nie są narażone na bezpośrednie działanie wilgoci.
- gips można nakładać w kilku warstwach o grubości od 1-8 mm,
- łatwa aplikacja na ściany i sufity,
- nie wymaga gruntowania przed położeniem finalnej warstwy gładzi GX 01,
- szybkie wysychanie,
- BIAŁY kolor po wyschnięciu,
- łatwe szlifowanie.

OPAKOWANIE:

20kg

ZUŻYCIE: 1,3kg/m² przy warstwie 1 mm

NAZWA HANDLOWA: EX 7.01
Grunt pod tynki mineralne i akrylowe
PRODUKT: Płynny preparat gruntujący, biały

ZASTOSOWANIE:

Wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi. Stosowana głównie jako środek gruntujący pod tynki mineralne EX 3.02 oraz tynki akrylowe przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą w systemach EURO-MIX - ogranicza wodochłonność warstwy kleju EX 2.02 lub EX 2.01 oraz ułatwia nakładanie i zwiększa przyczepność tynku do podłoża. EX-7.01 służy także do gruntowania zwykłych tynków, podłoży betonowych, gipsowych, płyt wiórowych oraz płyt kartonowo-gipsowych. Wiąże podłoża pyłące pod zaprawy cem. i cem.-wap., szpachłówki. W systemie "thermomur" służy do gruntowania kształtek styropianowych przed położeniem tynku gipsowego i płyt kartonowo-gipsowych.

OPAKOWANIE: 6,4kg 16kg
ZUŻYCIE: 0,35 kg/m²


NAZWA HANDLOWA: EX 7.02 PORO GRUNT
PRODUKT: Płynny preparat gruntujący, koncentrat 1:1

ZASTOSOWANIE:

Gotowy preparat głęboko-gruntujący wszystkie chłonne i porowate podłoża, takie jak: podłoża gipsowe, anhydrytowe, betonowe, cementowe i cementowo-wapienne, gazobetonowe, płyty kartonowo-gipsowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zwiększa przyczepność zapraw klejowych, farb, tynków, wyrównuje chłonność różnych podłoży, tym samym wzmacnia i zabezpiecza je przed wilgocią. Stwarza warstwę kontaktową uniemożliwiającą powstawanie minerałów pęczniejących na styku podłoże-zaprawa. Kompatybilny z czołowymi farbami na rynku.

OPAKOWANIE: 1kg 5kg 10kg (w postaci rozcieńczonej)
ZUŻYCIE: 0,1 do 0,2 kg/m² może być wyższe w zależności od podłoża.


NAZWA HANDLOWA: EX 7.03 FLOORGRUNT
PRODUKT: FLOORGRUNT przeznaczony jest do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży.

ZASTOSOWANIE:

FLOORGRUNT przeznaczony jest do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Zalecany do stosowania pod posadzki samopoziomujące i samorozlewne. Może być stosowany na podłoża mineralne takie jak: beton, tynk cementowo-wapienny, tynk cementowy, lastryko

OPAKOWANIE: 1kg 5kg 10kg
ZUŻYCIE: 0,1kg/m² do 0,4kg/m² (w zależności od chłonności podłoża)


NAZWA HANDLOWA: EX 7.04 Beton & OSB Grunt
PRODUKT: BETON & OSB GRUNT przeznaczony jest do gruntowania ścisłych i niechłonnych podłoży.

ZASTOSOWANIE:

Może być stosowany zarówno na podłoża mineralne (takie jak: beton, tynk cementowo-wapienny, tynk cementowy, lastryko) oraz na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych, na płyty OSB, płyty kartonowo-gipsowe i powierzchnie szkliste (np. glazura).

OPAKOWANIE: 1,7L 5L 10L
ZUŻYCIE: Od 0,2 kg/m² do 0,4 kg/m² (w zależności od chłonności podłoża)





NAZWA HANDLOWA: **EX 7.05 FARBA GRUNTUJĄCA**

PRODUKT: Farba akrylowa, BIAŁA, do jednorazowego malowania, GRUNTOWANIA na nowych i odnawialnych podłożach wewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE:

- wyrównuje chłonność podłoża,
- znacznie zwiększa wydajność farb nawierzchniowych,
- ułatwia pracę w przypadku zmiany kolorów ścian z ciemniejszych na jaśniejsze,
- bardzo dobre krycie

OPAKOWANIE:

3L
10L

ZUŻYCIE: ok. 7 m²/ 1L (w zależności od rodzaju podłoża).



NAZWA HANDLOWA: **FARBY Tixo-Gel**

PRODUKT: Farba akrylowa zawierająca pigmenty i środki zabezpieczające przed mikroorganizmami

ZASTOSOWANIE:

Farba jest odpowiednia do malowania powierzchni pokrytych tynkiem, gipsem, płyt kartonowo-gipsowych, powierzchni betonowych i cementowych. Wyschnięta powłoka daje powierzchnię paro przepuszczalną. Występuje w kolorach palety barw Firmy EURO-MIX.

OPAKOWANIE:

3L
5L
10L

ZUŻYCIE: 0,15 L/m²



NAZWA HANDLOWA: **INVEST WHITE**

PRODUKT: Farba akrylowa invest white

ZASTOSOWANIE:

Gotowa do użycia farba na bazie żywicy akrylowej i kombinacji spoiw. Do wykonania na nowych i odnawialnych podłożach wewnątrz budynków.

OPAKOWANIE:

10L

ZUŻYCIE: około 0,15l/m² w zależności od podłoża



NAZWA HANDLOWA: **FARBA SILIKONOWA ZEWNĘTRZNA**

PRODUKT: Gotowa do użycia farba na bazie żywicy silikonowej zawierająca bardzo drobny piasek dający szorstkość pomalowanej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonania na nowych i odnawialnych podłożach na zewnątrz budynków.

OPAKOWANIE:

3L
5L
10L

ZUŻYCIE: około 0,15 – 0,4 L/m² w zależności od podłoża.

NAZWA HANDLOWA: **TYNK SILIKONOWY**

PRODUKT: Gotowa masa tynkarska przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich na nowych i odnawialnych podłożach na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Występuje w kolorach palety barw firmy EURO-MIX

OPAKOWANIE:	10kg	ZUŻYCIE: 1,5 mm – 2,0-2,5 kg/m ²
	20kg	1,8 mm – 2,5-3,0 kg/m ²
		2,5 mm – 3,3-3,7 kg/m ²



NAZWA HANDLOWA: **TYNKI MOZAIKOWE TYPU GRANITI**

PRODUKT: Masa tynkarska zawierająca kopolimery, naturalne kruszywo marmurowe, grys kwarcowy i dodatki zabezpieczające przed mikroorganizmami.

ZASTOSOWANIE:

Tynk dekoracyjny typu Graniti jest przeznaczony do wykonywania powłok dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym obiektach służby zdrowia oraz oświatowo-wychowawczych. Wyschnięta powierzchnia posiada warstwę paroprzepuszczalną. Bogata paleta kolorów pozwala na swobodę w projektowaniu. Masę można nakładać na każdą powierzchnię za wyjątkiem powierzchni drewnianych, metalowych i szklanych oraz w miejscach nie narażonych na stały i ciągły kontakt z wodą stojącą. Pełna paleta kolorów znajduje się u przedstawicieli handlowych firmy EURO-MIX lub na stronie www.euromix.com.pl

OPAKOWANIE:	15kg	ZUŻYCIE: ok. 3,0 kg/m ² zależne od rodzaju podłoża Tynk
		Graniti występuje również w postaci dwukomponentowej do samodzielnego mieszania (baza + worek kruszywa)



NAZWA HANDLOWA: **TYNKI PIGMENTOWE: BARANEK, BARANEK WAŁEK I KORNIK**

PRODUKT: Masa tynkarska zawierająca kopolimery, wypełniacze, pigmenty oraz środki zabezpieczające przed mikroorganizmami.

ZASTOSOWANIE:

Kompozycja płynna przeznaczona jest do zabezpieczania i ozdabiania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Można nakładać ją na każdą powierzchnię na bazie cementu, gipsu i betonu. Występuje w kolorach palety barw Firmy EURO-MIX.

OPAKOWANIE:	10kg	ZUŻYCIE: (W zależności od podłoża)
	20kg	BARANEK: 1,2 mm – 1,7 kg/m ²
		1,5 mm – 2,5 kg/m ²
		1,8 mm – 3,0 kg/m ²
		KORNIK: 1,5 mm – 1,7 kg/m ²
		1,8 mm – 2,5 kg/m ²
		2,5 mm – 3,0 kg/m ²
		BARANEK WAŁEK: 1 kg/m ²





NAZWA HANDLOWA: **GX-02**

PRODUKT: Polimerowa uniwersalna masa szpachlowa do ścian, sufitów, płyt gipsowo-kartonowych.

ZASTOSOWANIE:

Stosowana jest do wewnątrz pomieszczeń do wygładzania powierzchni ścian i sufitów betonowych, tynków cementowo-wapiennych, gipsowych oraz wykończeniowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych metodą ręczną i maszynową

OPAKOWANIE: 1,5kg
5kg
9kg
25kg

ZUŻYCIE: 1,5 kg/m² przy grubości warstwy 1mm



NAZWA HANDLOWA: **GX-03 PREMIUM**

PRODUKT: Masa szpachlowa premium

ZASTOSOWANIE:

- Masa z lekkim średnioziarnistym wypełniaczem (lekka zaprawa) do nakładania pacą, natryskiem lub wałkiem.
- Specjalna konsystencja oraz plastyczność pozwala zwiększyć wydajność pracy w stosunku do podobnych produktów.
- Odpowiednia do wnętrz w suchych pomieszczeniach, do napraw i całkowitego wyrównywania sufitów i ścian z betonu, lekkiego betonu, tynku oraz malowanych powierzchni
- Podłoża nowe, wysezonowane, mocno chłonne lub odnawiane zaleca się przed szpachlowaniem zagruntować PORO-GRUNTEM EX 7.02.

OPAKOWANIE: 15L

ZUŻYCIE: 0,8÷2m²/ 1L maks. grubość warstwy to 4 mm



NAZWA HANDLOWA: **EuroHydroFol**

PRODUKT: Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca zawierająca kopolimery, wypełniacze, pigmenty oraz środki zabezpieczające przed mikroorganizmami.

ZASTOSOWANIE:

Eurohydrofol to tzw. folia w płynie. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i elastycznością. Tworzy wodoodporne powłoki, nie zawiera rozpuszczalników (produkt ekologiczny). Stosuje się ją głównie do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach z oddziaływaniem wody takich jak łazienki, kuchnie, baseny oraz na zewnątrz na tarasy, balkony. Może być stosowana jako folia kryjąca na powierzchni narażone na powstawanie mikropęknięć poniżej 1 mm.

OPAKOWANIE: 1,1kg
5kg
10kg

ZUŻYCIE: w zależności od podłoża 1,2 do 1,6 kg/m² na 1mm grubości warstwy.



NAZWA HANDLOWA: **TAŚMA USZCZELNIAJĄCA**

PRODUKT: Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych.

ZASTOSOWANIE:

Znajduje zastosowanie jako element uszczelniający szczeliny dylatacyjne, naroży ścian i podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach występowania zwiększonych naprężeń oraz w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich jak: tarasy, ściany fundamentowe, podziemne i naziemne konstrukcje betonowe, balkony, baseny, toalety, łazienki, kuchnie, myjnie samochodowe, dachy płaskie. Należy pamiętać aby powierzchnie, na których montowana jest taśma były wyrównane, stabilne i mocne oraz wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża, do którego ma być montowana taśma należy wykonać próbę. Montaż można wykonać przy użyciu masy uszczelniającej EUROHYDROFOL

OPAKOWANIE: 50m

NAZWA HANDLOWA: Veli Gel

PRODUKT: Bezbarwna farba akrylowa do wewnątrz i na zewnątrz budynków

ZASTOSOWANIE:

Jest to bezbarwna farba służąca do malowania powierzchni pokrytych tynkiem, farbą, tynkiem mozaikowym, masą szpachlową zastępuje lamperie. Po wyschnięciu daje całkowicie zmywalną powierzchnię. Idealnie nadaje się do miejsc szczególnie narażonych na zabrudzenia, ciągów komunikacyjnych. Można ją stosować w pomieszczeniach mieszkalnych. Jak również biurach, restauracjach, hotelach, kawiarniach, szpitalach, salonach wszędzie tam, gdzie chcemy w łatwy sposób utrzymać czystość zgodnie z wymaganiami SANEPIDU. Występuje również w odcieniach złotym, srebrnym, różowym, niebieskim i zielonym. Pomalowana ściana kolorowym veli gelem daje refleksy w wyżej wymienionych barwach

OPAKOWANIE: 0,7kg 4kg **ZUŻYCIE:** 0,15 kg/m²



NAZWA HANDLOWA: IMPREGNOSIL

PRODUKT: Impregnat silikonowy do kostki brukowej, elementów betonowych i gipsowo-cementowych.

ZASTOSOWANIE:

To środek do konserwacji i zabezpieczania kostki brukowej, elementów betonowych (plotów betonowych, galanterii betonowej ozdobnej, płytek gipsowych i płytek cementowo-gipsowych). Środek wzmacnia kolor, idealnie zabezpiecza przed wodą, olejami, gumą z opon samochodowych, ułatwia usuwanie plam oleju, zapobiega wzrostowi mchów i porostów, zwiększa mrozo- i wodoodporność kostki, galanterii betonowej, płytek cementowo-gipsowych i gipsowych.

OPAKOWANIE: 1kg 5kg **ZUŻYCIE:** 4-7 m²/L w zależności od nasiąkliwości podłoża i sposobu aplikacji



NAZWA HANDLOWA: EURO-MIX BIO

PRODUKT: Bezbarwny płyn zawierający substancje czynne o łagodnym zapachu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt jest przeznaczony do konserwacji i ochrony elementów konstrukcji murowanych, wyrobów kamiennych i materiałów budowlanych innych niż drewno przed destrukcją powierzchni tych materiałów wywołaną przez grzyby. "Euro-Mix Bio" nadaje się do oczyszczania z grzybów ścian elewacyjnych, kostki brukowej i innych elementów galanterii betonowej, dachów, nagrobków itp. (Kat. II grupa 10). Przeznaczony do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Preparat w płynie do użytku profesjonalnego i powszechnego.

OPAKOWANIE: 1kg 5kg **ZUŻYCIE:** Wydajność: zależy od porowatości i chłonności podłoża oraz stopnia jej zanieczyszczenia i wynosi ok. 0,15 l/m²



NAZWA HANDLOWA: CLEARNITI

PRODUKT: Ciecz do czyszczenia zabrudzeń na elewacji na powierzchni płytek ceramicznych, tynków mozaikowych, tynków pigmentowych, tynków mineralnych, odświeżania spoin fugowych oraz do czyszczenia klinkieru z wykwitów wapiennych.

ZASTOSOWANIE: Clearniti przeznaczony jest do usuwania nawet najstarszych pozostałości, zabrudzeń i nalotów po różnego rodzaju cementowych i wapiennych zaprawach budowlanych. Służy do czyszczenia brudnych elewacji z tynkiem mozaikowym (Typu Graniti, HolandianPlast, Ceramik), elewacji z tynkiem mineralnym oraz z tynkiem pigmentowym. Służy do czyszczenia różnego rodzaju płytek ceramicznych zabrudzonych zaschniętymi pozostałościami po fugach, klejach oraz zaprawach cementowych. Nadaje się również do usuwania brudu, osadu i plam powstałych z minerałów zawartych w wodzie oraz nalotów rdzy itp. Może być także użyty do mycia i odświeżania starych spoin fugowych oraz czyszczenia klinkieru z wykwitów wapiennych.

OPAKOWANIE: 1kg 5kg **ZUŻYCIE:** Wydajność: zależy od porowatości i chłonności podłoża oraz stopnia jej zanieczyszczenia i wynosi ok. 0,15 kg/m².



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

X **EURO-MIX** **EURO** Kleje i tynki na medal

44-240 Żory, ul. Boczna 6

Tel.:

Dział Sprzedaży	32 / 73 40 531
Porady techniczne	32 / 73 40 532
Hurtownia	32 / 73 40 496-7
Sekretariat/fax	32 / 43 44 472



email:

biuro@euromix.com.pl
sprzedaż@euromix.com.pl

internet:

www.euromix.com.pl
www.facebook.com/euromixpl

