

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1/2014/ EX 7.03 FLOORGRUNT

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EX 7.03 FLOORGRUNT

2. Zamierzone zastosowanie :

FLOORGRUNT przeznaczony jest do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłóży .
Zalecany do stosowania pod posadzki samopoziomujące i samorozlewne.
Może być stosowany na podłóży mineralne takie jak : beton , tynk cementowo- wapienny,
tynk cementowy, lastriko

3. Producent:

P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.
ul. Boczna 6, 44-240 Żory

4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Nie dotyczy

6. Norma : PN-C- 81906 : 2003

- Jednostka ds. oceny technicznej:

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT Katarzyna Walusiak
41-800 Zabrze , Ul. Niedziałkowskiego 47

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Gęstość $1,02 \pm 0,05$
- Zawartość substancji nielotnych 5,67 %
- Zdolność rozcieńczania wodą – zupełna
- Czas wysychania powłoki -1 h
- Wygląd i barwa powłoki – powłoka bez pomarszczeń i zacieków
- Odporność powłoki na odrywanie od podłóży stopień – 1
- Odporność powłoki na działanie na 48 h wody w temperaturze $20 \pm 2^{\circ} \text{C}$
Dopuszczalne jednolite zniszczenie powłoki, nie więcej niż klasa 2
Wartość oznaczona - 0

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Nie dotyczy

Właściwości użytkowego określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producent podpisała: Joanna Harańczyk
Żory, 10.03.2014 r.


.....
podpis

Aktualizacja : 02.01.2017