EURO-MIX
Kleje i tynki na medal

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr 2/2016/GX-03 MASA SZPACHLOWA PREMIUM

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**GX- 03 MASA SZPACHLOWA PREMIUM**

2 Zamierzone zastosowanie :

Odpowiednia do wnętrz w suchych pomieszczenia , do napraw i całkowitego wyrównywania sufitów i ścian z betonu , lekkiego betonu , tynku oraz malowanych powierzchni.

3. Producent:

P.P.H.U. „EURO-MIX" Sp. z o.o.

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Nie dotyczy

6. Norma : MBS 13:2010

- Jednostka ds. oceny technicznej:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy farb, Klejów i Polimerów „Spektrochem"

Ul. Marii Dąbrowskiej15 , 39-400 Tarnobrzeg

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| **Zasadnicze charakterystyki** | **Właściwości użytkowe** | **Zharmonizowana specyfikacja techniczna** |
|---|---|---|
| Wstępne próby techniczne | Zgodne z wymaganiami | MBS 13:2010 |
| Odczyn pH | 6,9 | MBS 13:2010 |
| Przyśpieszone starzenie masy | zgodne | MBS 13:2010 |
| Przydatność do szpachlowania łączeń płyt g-k | zgodne | MBS 13:2010 |
| Przydatność do malowania farbami dyspersyjnymi | zgodne | MBS 13:2010 |
| Szlifowalność | zgodna | MBS 13:2010 |
| Występowanie rys skurczowych w warstwie 8 mm | Brak rys | MBS 13:2010 |
| Odporność powłoki na działanie wody destylowanej w ciągu 4 h | Brak zmian | MBS 13:2010 |
| Przyczepność do płyty g-k MPa | 0,44 | MBS 13:2010 |
| Przyczepność do płyty cementowo włóknowej | 1,10 | MBS 13:2010 |

**8.** Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Nie dotyczy

Właściwości użytkowego określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producent podpisała: Joanna Harańczyk
Żory, 14.03.2016

.....
podpis

Aktualizacja: 02.01.2017