

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/2025/EX9.02Sz - M5

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EX 9.02Sz - M5 Zaprawa murarska do cienkich spoin (T)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska do cienkich spoin (typu T) produkowana według projektu, do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego, do murowania ścian, kolumn, ścianek działowych z betonu komórkowego, bloczków betonowych.

3. Producent: **P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.**

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

www.euromix.com.pl, tel. 32 4344472

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Deklarowane właściwości użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Wytrzymałość na ściskanie		klasa M5	EN 998-2:2016
Siła wiązania	wytrzymałość na ścinanie	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (wartość tabel. wg PN-EN 998-2, załącznik C)	
	wytrzymałość na zginanie	NPD	
Zawartość chlorków		$<0,1\% \text{ Cl}^-$	
Reakcja na ogień		Klasa A1	
Absorpcja wody		$\leq 0,4 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Przepuszczalność pary wodnej		$\mu 15/35$ (wartość tabel.)	
Przewodność cieplna / gęstość		$\lambda_{10,\text{dry}}$ [W/mK]: 0,61 (P=50%) i 0,66 (P=90%) / 1600kg/m ³ (wart. tabel. wg EN 1745, tabela A.12)	
Trwałość		(wg PN-B-04500:1985) - ubytek masy po cyklach zamrażania/odmrażania $<1\%$ - spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania/odmrażania $<1\%$	
Substancje niebezpieczne		NPD	

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na www.euromix.com.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ewa Smółka

w Żorach, dnia 05.09.2024.

