

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 16/2019/EX2.01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**EX 2.01 Zaprawa klejąca do wełny mineralnej i styropianu**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), produkowana fabrycznie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na ścianach, stropach, kolumnach i ścianach działowych.

3. Producent: **P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.**

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

[www.euromix.com.pl](http://www.euromix.com.pl), tel. 32 4344472

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 998-1:2016**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień E;

Absorpcja wody: Wc2;

Przepuszczalność pary wodnej  $\mu \leq 30$ ;

Przyczepność  $\geq 0,65\text{N/mm}^2$  – FP:B;

Przewodność cieplna / gęstość:  $\lambda_{10,\text{dry}}[\text{W/mK}]$ : 1,11 (P=50%) /  $2000\text{kg/m}^3$

(wartość tabel. wg EN 1745, tabela A.12);

Trwałość (wg PN-B-04500:1985) – ubytek masy po cyklach zamrażania/odmrażania <1%,

- spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania/odmrażania <1%

Substancje niebezpieczne – NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ewa Smółka

w Żorach, dnia 28.02.2019.

