

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/2018/EX1.02

zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EX 1.02 plus Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych C2T

2. Zamierzone zastosowanie:

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie. Na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

3. Producent:

P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.
ul. Boczna 6, 44-240 Żory
www.euromix.com.pl, tel. 32 4344472
Zakład produkcyjny: 44-240 Żory, ul. Boczna 6

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007 + A1:2012
Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

Jednostka notyfikowana: Nr 1020- TECHNICKY A ZKUŠEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. – Pobočka 0700 - Ostrava

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach cykli zamrażania i rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		patrz Karta charakterystyki *)

*) Karta charakterystyki dostępna jest na stronie www.euromix.com.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Ewa Smolka – Pełnomocnik Dyrektora ds.ZKP

w Żorach, dnia 25.04.2018.

