

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/2017
zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EUROHYDROFOL

2. Nr typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

Data produkcji

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:
W budownictwie: Płynna masa do wykonania przeciwwilgociowych uszczelnień podłóży przed montowaniem płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.11 ust.5:

EUROHYDROFOL

P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

www.euromix.com.pl, tel. 32 4344472

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny zgodności: 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN 14891 : 2009 „Wyroby nie przepuszczające wody stosowane w postaci ciekłe pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.”

Jednostka aprobująca: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM
Ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Przyczepność początkowa :1,52 +/-0,02MPa, przyczepność po oddziaływaniu wody :1,11+/-0,05MPa, Przyczepność po starzeniu termicznym: 0,8+/-0,2 MPa, przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania : 0,95+/-0,06 MPa , przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej : 0,65+/-0,02 MPa wodoszczelność przy działaniu wody o ciśnieniu 150 kPa w ciągu 7 dni : zgodna, przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej 0,62 +/- 0,08 MPa, klasa odporności na ogień: F (niezbadana)

9. Właściwości użytkowe wyrobu w pkt.1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w pkt.8. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta (pkt.4).

W imieniu producenta podpisał(-a):

Prezes Zarządu Dyrektor mgr inż. Krzysztof Czajka

Wystawiono: Żory, 02.01.2017.

P.P.H.U. „EURO-MIX” Żory
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Czajka