

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2018/EX9.03

zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EX 9.03 Zaprawa tynkarsko-murarska

2. Zamierzone zastosowania:

Zaprawa murarska produkowana fabrycznie według projektu, ogólnego przeznaczenia G, do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.
 Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

3. Producent: **P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.**

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

www.euromix.com.pl, tel. 32 4344472

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+ (zaprawa murarska)**
System 4 (zaprawa tynkarska)

5. Normy zharmonizowane:

EN 998-2:2010 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska”

Jednostka notyfikowana Nr 1487: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 Zakład Certyfikacji Warszawa

EN 998-1:2010 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”


6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja Techniczna	Właściwości użytkowe	Specyfikacja Techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10	EN 998-2:2010	-	EN 998-1:2010
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,15N/mm ² (wart. tabel.)		-	
Przyczepność	-		≥0,2 N/mm ² - FP:A	
Zawartość chlorków	<0,1% Cl ⁻ ;		<0,1% Cl ⁻ ;	
Reakcja na ogień	Klasa A1		Klasa A1	
Absorbacja wody	<0,6 kg/(m ² min ^{0,5})		W1	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej / Gęstość	μ 15/35 (wart.tabel.) / 2000kg/m ³		μ 15/35 (wart.tabel.) / 2000kg/m ³	
Współcz. przewodzenia ciepła	Λ _{10,dry} 1,17 W/mK (wart.tabel., P=50%)		Λ _{10,dry} 1,17 W/mK (wart.tab., P=50%)	
Trwałość	zaprawa mrozoodporna -ubytek masy po cyklach zamrażania-odmrażania<1% -spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania-odmrażania<1%		PN-B-04500:1985	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz Karta charakterystyki na www.euromix.com.pl			

Właściwości użytkowe określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ewa Smółka – Szef produkcji
 Pełnomocnik Dyrektora ds.ZKP



Żory, 07.05.2018.