

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/2023/ VELI GEL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**BEZBARWNA FARBA VELI GEL NA POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I  
ZEWNETRZNE**
2. Zamierzone zastosowanie :  
Przeznaczony do stosowania jako powłoka wykończeniowa na wyprawy tynkarskie i inne powłoki malarskie.
3. Producent:  
P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.  
ul. Boczna 6, 44-240 Żory
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Nie dotyczy
5. Norma : PN-C-81913:1998 oraz PN-C-81914:2002  
- Jednostka ds. oceny technicznej:  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy farb, Klejów i Polimerów „Spektrochem”  
Ul. Marii Dąbrowskiej 15 , 39-400 Tarnobrzeg
6. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Gęstość: 1,02 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 7,3  
Przydatność do nanoszenia pędzlem : przydatna  
Próba na ściekanie z pow. pionowych: nie ścieka  
Przydatność do nanoszenia na podłoże alkaliczne: przydatna  
Odporność powłoki na działanie zmiennych temperatur przez 5 cykli: wytrzymuje  
Czas wysychania powłoki w temperaturze 20<sup>0</sup>C±2<sup>0</sup>C i wilgotności względnej 65%±5%, stopień 5: 16 godzin  
Odporność powłoki do szorowania na mokro liczba posuwów szczoteczki : >5000  
Odporność powłoki do szorowania na mokro, powłoka schnąca w 5±0,5<sup>0</sup>C  
liczba posuwów szczoteczki : >5000  
LZO (kat: A/i):140 g/l (2016) produkt zawiera < 1 g/l LZO
7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :  
Nie dotyczy  
Właściwości użytkowego określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej  
W imieniu producent podpisała: Joanna Harańczyk

Żory, 05.05.2023

  
.....  
Podpis